Tabulka technických parametrů

model	*Gelato Super Show*	*120 A*	*155 A*	*170 A*	*190 A*	*220 A*	*AE 45 A*	*AI 45 A*
Rozměry (mm)	H 117	1166x1105x1170	1496x1105x1170	1661x1105x1170	1826x1105x1170	2156x1105x1170	1825x1105x1170	1833x1105x1170
	H 135	1166x1105x1350	1496x1105x1350	1661x1105x1350	1826x1105x1350	2156x1105x1350	1825x1105x1350	1833x1105x1350
	H 150	1166x1105x1500	1496x1105x1500	1661x1105x1500	1826x1105x1500	2156x1105x1500	1825x1105x1500	1833x1105x1500
Váha (kg)	H 117	320	380	409	444	510	400	400
	H 135	331	390	419	454	520	410	410
	H 150	341	400	429	464	530	420	420
objem (lt.) hrubý/čistý	H 117	685/147	901/193	1009/216	1116/239	1332/285	901/193	802/172
	H 135	824/147	1083/193	1212/216	1341/239	1600/285	1082/193	963/172
	H 150	945/147	1243/193	1391/216	1540/239	1837/285	1242/193	1306/172
klimatická řada	č/℃/vlh.	4/30/55	4/30/55	4/30/55	4/30/55	4/30/55	4/30/55	4/30/55
Teplota produktu	℃	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14
Nastavitelná teplota	℃	-20/+2	-20/+2	-20/+2	-20/+2	-20/+2	-20/+2	-20/+2
Odtávání	typ	inverzní cyklus	inverzní cyklus	inverzní cyklus	inverzní cyklus	inverzní cyklus	inverzní cyklus	inverzní cyklus
el. příkon (standard)	W/A	1740/3,1	2470/6,3	2780/6,8	3600/9,7	3950/9,9	2300/5,5	2000/6
el. příkon (odmraz.)	W/A	3260/7,9	3870/8,5	4250/9,6	4600/10,8	5040/11,4	3600/8,5	3300/8
napětí	V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50