

Vanilla

Dokonalá chuť

Friulinox

3.7 °C 42%

Vanilla

Friulinox

CZ



100% záruka pro vaše zákazníky

Aplikace pro správu produktů pro SFC konzervaci Sushi



Jednoduché ovládání

2,8" barevný displej s jednoduchým ovládáním



Vždy optimální uchování

Regulace vlhkosti pomocí hygrometrické sondy



Respekt k životnímu prostředí

Vysoce účinná tropikalizovaná chladicí jednotka v klimatické třídě 5, s plynem R290



Everything under control

Vše můžete mít plně pod kontrolou kdykoliv a kdekoliv díky plné konektivitě

Specialista na chlazení přináší na trh novou řadu skříní Vanilla. Je určena pro svět pečiva a zmrzliny. Skříně Vanilla nabízí různý teplotní rozsah, podle potřeb skladovaných potravin. Vnitřní prostor skříně je uzpůsoben pro použití plechů velikostí EN1, EN2 a zmrzlinových vaniček. Použité technologické regulace teploty a vlhkosti zaručuje vždy perfektní konzervaci uskladněných potravin. Právě z potřeby zaručit optimální podmínky pro bezpečné uchování čerstvých produktů, byla zpřístupněna specifická aplikace s názvem SFC Sushi. (Smart Freshness Control - Inteligentní kontrola čerstvosti). Tato aplikace vás upozorní, když potravinám vyprší nebo vypršela doba použitelnosti. Zabraňuje tak plýtvání a eliminuje riziko používání produktů, které již nejsou vhodné k další konzumaci.



Pečivo

Model	Rozměry Š x Hl x V mm	Kapacita typ plechů	Teplotní rozsah °C	Chladicí plyn	Příkon W	Odběr A	Připojení (V-ph/1N/Hz)
CRV11A	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-2/+8 °C	R290	154	0,71	220-240/1N-/50
CRV11W	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-2/+8 °C	R290	154	0,71	220-240/1N-/50
CRV11-P	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-2/+8 °C	R134a	410	2,08	220-240/1N-/50
CRV21A	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-2/+8 °C	R290	202	0,95	220-240/1N-/50
CRV21W	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-2/+8 °C	R290	202	0,95	220-240/1N-/50
CRV21-P	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-2/+8 °C	R134a	480	2,44	220-240/1N-/50
CFV11A	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-25/-15 °C	R290	314	2,02	220-240/1N-/50
CFV11W	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-25/-15 °C	R290	314	2,02	220-240/1N-/50
CFV11-P	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-25/-15 °C	R452a/R448a/R449a	710	3,60	220-240/1N-/50
CFV21A	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-25/-15 °C	R290	528	3,84	220-240/1N-/50
CFV21W	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-25/-15 °C	R290	528	3,84	220-240/1N-/50
CFV21-P	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-25/-15 °C	R452a/R448a/R449a	740	3,75	220-240/1N-/50
CRVP11A	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-2/+18 °C	R290	154	0,71	220-240/1N-/50
CRVP11W	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-2/+18 °C	R290	154	0,71	220-240/1N-/50
CRVP11-P	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-2/+18 °C	R134a	410	2,08	220-240/1N-/50
CRVP21A	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-2/+18 °C	R290	202	0,95	220-240/1N-/50
CRVP21W	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-2/+18 °C	R290	202	0,95	220-240/1N-/50
CRVP21-P	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-2/+18 °C	R134a	480	2,44	220-240/1N-/50

* dostupné i s prosklenými dveřmi

Výroba zmrzliny

Model	Rozměry Š x Hl x V mm	Kapacita typ plechů	Teplotní rozsah °C	Chladicí plyn	Příkon W	Odběr A	Připojení (V-ph/1N/Hz)
CGVG1A	780 × 900 × 2090	54 pz 165 × 360 mm H 120mm	-25/-12 °C	R290	528	3,84	220-240/1N-/50
CGVG1W	780 × 900 × 2090	54 pz 165 × 360 mm H 120mm	-25/-12 °C	R290	528	3,84	220-240/1N-/50
CGVG1-P	780 × 900 × 2090	54 pz 165 × 360 mm H 120mm	-25/-12 °C	R452a/R448a/R449a	740	3,75	220-240/1N-/50

* speciální elektrické připojení na vyžádání

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
Tel. +39 0434 635411 - Fax +39 0434 635414

info@friulinox.com | www.friulinox.com

Údaje a informace se mohou měnit na základě neustálého
vývoje produktů. Kompletní sortiment najdete na:
www.friulinox.com

RF54L00054

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence