

Oblique Smartflex

H 205

P 78

L 94 • 125 • 188

sandwiches • drinks • dairy • fresh products

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Chiller Freezer	TCS Heated	TCB Bain Marie
RS-Static					
RV-Ventilated	•				
TC-Heated					
HUR-Meat					
CH-Chocolate					

Multiplexable wall-site multideck chiller, for the display of dairy products, fresh and pre-packed products

Installation
Plug-in

Climate and product class
3M1

Temperature range
+2 / +4 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Cassette

Defrost
Compressor off

Illumination

- LED lighting on canopy
- Undershelf LED lighting optional

Side Panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored
- Blind

Shelves

- 5 (H205)
- Illumination optional

Closing system
Smartflex

Base
4 adjustable feet
wheels optional

Espositore murale canalizzabile per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi confezionati.

Installazione
Plug-in

Classe climatica e di prodotto
3M1

Temperatura di esercizio
+2 / +4 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Cassette

Sbrinamento
Fermata compressore

Illuminazione

- LED superiore di serie
- LED sui ripiani optional

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio
- Ciechi

Ripiani

- 5 (H205)
- Illuminazione optional

Sistema di chiusura
Smartflex

Basamento
4 piedini regolabili
ruote optional



Inside color
Colori interno

RAL optional
 S/S optional

Outside color
Colore esterno

RAL optional
 S/S optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional
 S/S optional

Oblique Smartflex

	94	125	188
External dimensions (LxDxH) (with panoramic sides) Dimensioni esterne (LxPxH) (con spalle panoramiche)	993x780x2050/1510 mm	1300x780x2050/1510 mm	1935x780x2050/1510 mm
External dimensions (LxDxH) (with mirror/blind sides) Dimensioni esterne (LxPxH) (con spalle cieche/specchio)	1011x780x2050/1510 mm	1318x 780x2050/1510 mm	1953x780x2050/1510 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	396/355 lt	754/453 lt	1129/665 lt
Net weight Peso netto	285 kg	345 kg	485 kg
Refrigeration Refrigerazione	Cassette		
Refrigerant Refrigerante	R290		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Temperature range Temperatura di esercizio	+2/ +4 °C		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +7 °C		
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Cassette	2 Cassette	
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		

