

Stardust GD

H 205

P 78

L 94 • 125 • 188

meat • sandwiches • drinks •
dairy • fresh products

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Chiller Freezer	TCS Heated	TCB Bain Marie
RS-Static					
RV-Ventilated	•				
TC-Heated					
HUR-Meat					
CH-Chocolate					

Wall-site multideck chiller,
for the display of dairy products,
fresh and pre-packed products

Installation
Plug-in

**Climate
and product class**
3M1

Temperature range
0 / +2 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Cassette

Defrost
Compressor off

Illumination

- LED lighting on canopy
- Vertical and undershelf
LED lighting optional

Side Panels

- Panoramic
with safety glass
- Mirrored
- Blind

Shelves

- 5 (H205)
- Illumination optional

Closing system
Double glass doors

Base
4 adjustable feet
wheels optional

Espositore murale
per l'esposizione di formaggi,
latticini e prodotti freschi
preconfezionati.

Installazione
Plug-in

**Classe climatica
e di prodotto**
3M1

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Cassette

Sbrinamento
Fermata compressore

Illuminazione

- LED superiore di serie
- LED verticali e sui ripiani
optional

Fianchi

- Panoramici
con vetro temprato
- Specchio
- Ciechi

Ripiani

- 5 (H205)
- Illuminazione optional

Sistema di chiusura
Porte in vetro camera

Basamento
4 piedini regolabili
ruote optional



Inside color
Colori interno

 RAL optional
 S/S optional

Outside color
Colore esterno

 RAL optional
 S/S optional

Side panels color
Colori fianchi

 RAL optional
 S/S optional

Stardust GD

	94	125	188
External dimensions (LxDxH) (with panoramic sides) Dimensioni esterne (LxPxH) (con spalle panoramiche)	993x780x2050 mm	1300x780x2050 mm	1935 x780x2050 mm
External dimensions (LxDxH) (with mirror/blind sides) Dimensioni esterne (LxPxH) (con spalle cieche/specchio)	1011x780x2050 mm	1318x780x2050 mm	1953x780x2050 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	690/410 lt	873/523 lt	1374/835 lt
Net weight Peso netto	285 kg	345 kg	485 kg
Refrigeration Refrigerazione	Cassette		
Refrigerant Refrigerante	R290		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Temperature range Temperatura di esercizio	0 / +2 °C		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +5 °C		
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Cassette		2 Cassette
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		

